

ETANJ ARMATÜRLER

FORTİS (ALÜMİNYUM ETANJ)



Koridor fonksiyonu eklenebilir.
2 STEP ON-DIM
3 STEP ON-DIM-OFF

GÜÇ(watt)	20	35	45
İŞIK RENGİ	3000-4000-6500K		
İŞIK AKIŞI (LÜMEN)	2.200	3.850	4.950
VERİMLİLİK (LM/W)	110	110	110
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	600x850x750	1200x850x750	1500x850x750
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	0,9	1,8	2,25

TULİP (POLİKARBON ETANJ)



Koridor fonksiyonu eklenebilir.
2 STEP ON-DIM
3 STEP ON-DIM-OFF

GÜÇ(watt)	20	35	45
İŞIK RENGİ	3000-4000-6500K		
İŞIK AKIŞI (LÜMEN)	2.200	3.850	4.950
VERİMLİLİK (LM/W)	110	110	110
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	600x850x750	1120x850x750	1520x850x750
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	0,6	1,2	1,5

ROSE (POLİKARBON ETANJ)



100cm RadarSensörlü
ON-OFF

GÜÇ(watt)	15	30	30(RADAR SENS.)	45
İŞIK RENGİ	4000-6500K			
İŞIK AKIŞI (LÜMEN)	1.500	3.000	3.000	4.500
VERİMLİLİK (LM/W)	100	100	100	100
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	500x47x43	1000x47x43	1000x47x43	1500x47x43
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	0,1	0,2	0,2	0,3

THRON (POLİKARBON ETANJ)



2 STEP ON-DIM
3 STEP ON-DIM-OFF

BOYU	60CM	120CM	150CM
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	716x122x90	1280x88x90	1573x85x85
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	1,5	1,7	2,1

LEDTUBE



GÜÇ(watt)	9	18	24	9	18	24	18	24
İŞIK RENGİ	3000-4000-6500K							
İŞIK AKIŞI (LÜMEN)	900	1.800	2.400	900	1.800	2.400	2.500	3.400
VERİMLİLİK (LM/W)	100	100	100	100	100	100	138	141
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	60CM T8	120CM T8	150CM T8	60CM T5	120CM T5	150CM T5	120CM	120CM
AÇIKLAMA	T8 DUY UYGUN LEDTUBE			T5 DUY UYGUN LEDTUBE			2 STEP(ON-DİM) 3 STEP(ON-DİM-OFF) LEDTUBE	